



ZOS®

Špeciálny vysoko účinný aerosolový výrobok, ktorý zaisťuje katódovú, mechanickú a chemickú ochranu kovov pred koróziou a je vynikajúci ako ochrana po zvarovaní na galvanizovanej i na normálnej oceli. Zároveň je vhodný ako základová vrstva pre všetky druhy náterov.

POUŽITIE

ZOS® je vďaka svojim jedinečným chemickým vlastnostiam veľmi vhodný pri povrchovej ochrane oceľových konštrukcií, pri opravách karosérií, podvozkov vozov a pod. Vzhľadom k vysokej tepelnej odolnosti (do 400 °C) je vhodný aj na ochranu miest extrémne tepelne namáhaných a vďaka dobrej elektrickej vodivosti je vhodný na prípravu povrchov určených pre bodové zvarovanie. Vďaka svojej výbornej príľnavosti a pružnosti je vhodný ako základová vrstva pre všetky druhy náterov.

VÝHODY

- vynikajúca ochrana proti korozi
- odolnosť do 400 °C
- galvanizácia za studena
- výborná príľnavosť

NÁVOD K POUŽITIU

1. Podklad zbavte korózie, dokonale očistite, osušte a odmastite výrobkom TECHNOSOL®.
2. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
3. Nanášajte pri izbovej teplote zo vzdialenosti cca 25 cm.
4. Po použití obráťte nádobu dnom nahor a krátko stlačte ventil tak, aby sa prečistil hnacím plynom.

BEZPEČNOST PRÁCE

Uchovávať mimo dosahu zdrojov vznietenia – pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Nevdychujte aerosol. Zamedzte styku s pokožkou a očami. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích ciest.

Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

LIKVIDÁCIA

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti! Výrobok je pod stálym tlakom. Chráňte pred deťmi. Chráňte pred slnkom a teplotami nad 50 stupňov. Prázdny obal neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na horúce materiály. Vypotrebovaný obal vhodte do špeciálneho kontajnera.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	123 °C
Bod vzplanutí	< -18 °C
Hustota (20 °C)	795 kg/m ³
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 900

SÚVISIACE PRODUKTY

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz