



NOVALON® T

Koncentrovaný, netoxický, nehořlavý a biologicky rozložitelný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití s odpěňovačem. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

ZASTOSOWANIE

Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Přidaný odpěňovač nezabraňuje tvorbě pěny, ale umožňuje její rychlejší rozpad. Pro posílení nepěnivosti je možné přidávat . Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DAWKOWANIE I ROZCIEŃCZANIE

	díl NOVALONU®	díl vody
motory, autodíly obráběcí stroje	1	2
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
frekvenční mytí strojů a provozů	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou.

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® T v praxi je velmi univerzální a úsporné. Pro případné další snížení pěnivosti přidejte ODPĚŇOVAČ N205 .

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Strojírénství: mytí dílenských strojů, frézek, soustruhů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením Potravinářské provozy (NSF certifikát není dostupný): udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladicí boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny – obklady Automobilový průmysl: litá kola, karoserie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, součástky, podlahy a stěny – obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním Stavební průmysl: stroje, fasády Dřevařský průmysl: odstraňování pryskyřice (např. z pilových kotoučů), stroje, součástky Ostatní: podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva)

LIKVIDACJA

Po neutralizaci o oddělení ropných látek lze likvidovat přes kanalizační čistírnu odpadních vod v souladu s kanalizačním řádem příslušného místa. Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a dle bezpečnostního listu.

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

25 l kanystra	230 025
40 l kanystra	230 040
200 l sud	230 200

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl