



NOVALON® 3000

NOVALON® 3000 je čisticí a odmašťovací prostředek ředitelný vodou, vhodný na ocel, litinu a lakované povrchy. Obsahuje inhibitory koroze a odmaštěným součástkám dává mezioperační antikorozi ochranu. Je velmi málo pěnivý, hodí se pro aplikace postřikem, ponorem, tlakovým mytím i do ultrazvukových odmašťovacích lázní.



ZASTOSOWANIE

NOVALON® 3000 se používá v koncentraci 1-5% zejména v odmašťovacích lázních s postřikem, má dobrou pasivační schopnost, pokud se neoplachuje. Před následnou povrchovou úpravou (nátěry, fosfátování, galvanické pokovení apod.) je nutný oplach vodou.

ZALETY

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinný

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Odmašťovací lázeň připravte napuštěním vany vodou v objemu cca 4/5 celkového objemu, přidejte vypočtené množství koncentráту NOVALON® 3000 a po promíchání doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohřátí na teplotu cca 50-60 °C je lázeň připravená k práci. Pokud dochází k nežádoucímu pění, je možné přidat ODPĚŇOVAČ O 3000 v koncentraci 0,3-0,5 %. Během provozu je nutné doplňovat odpařenou vodu a podle potřeby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokud dochází k delšímu skladování (nad 10 dnů) odmaštěných součástek, je možná delší mezioperační ochrana pomocí oplachu cca 1-2% roztokem INHIBITORU KOROZE, pak je odolnost proti korozi asi trojnásobná.

DANE TECHNICZNE

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hodnota pH (20 °C)	10-11
Hustota (20 °C)	1085 kg/m ³
Hořlavost	není hořlavinou

ZAWARTOŚĆ	NR ART.
25 l kanistr	232 025
40 l kanistr	232 040
200 l sud	232 050

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl