



ULTRALON®

ULTRALON® je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je netoxický, nehořlavý a biologicky rozložitelný. Používá se na všechny voděodolné povrchy. Spojuje v sobě výhody organických rozpouštědel a vodou ředitelných prostředků.



ZASTOSOWANIE

ULTRALON® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů. Obsahuje speciální organická rozpouštědla mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají.

ZALETY

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinný

DAWKOWANIE I ROZCIEŃCZANIE

	díl ULTRALONU	díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje	1	3
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	50-100

INSTRUKCJA STOSOWANIA

ULTRALON® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 60 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte na sklo. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku ULTRALONU® s čištěným povrchem.

DANE TECHNICZNE

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hodnota pH	12-13
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 60 min

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

25 l kanistr	217 025
40 l kanistr	217 040

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl