



ULTRALON

ULTRALON® je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Používá se na všechny voděodolné povrchy. Spojuje v sobě výhody organických rozpouštědel a vodou ředitelných prostředků.



POUŽITÍ

ULTRALON® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů. Vhodný pro čištění chladících systémů od mastných usazenin a spalin. Obsahuje speciální organická rozpouštědla mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají.

VÝHODY

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinný

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl ULTRALONU	díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje	1	3
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	50-100

NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRALON® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Použití štetce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 60 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte na sklo. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku ULTRALONU® s čištěným povrchem.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hodnota pH	12-13
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 60 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr	217 025
40 l kanystr	217 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz