



NO 1® STRONG

Bezezbytkový silný odmašťovač a ředidlo za studena bez agresivního zápachu s rychlým odparem. Nahrazuje trichlor, perchlor, aceton, technický benzín.

ZASTOSOWANIE

Průmyslové čištění a odmašťování. Rozpouští čisté nebo emulzní oleje včetně silikonových, konzervačních oleje. Použitelný k čistícím operacím na elektrických zařízeních, k čištění tiskařských barev a gelů v síťotisku, k ředění organických hmot, rozpouští lepidla, čistí brzdová obložení. Vhodný k přípravě povrchu před barvením, lepením. Nízká hustota zabraňuje „plavat špíně“ na povrchu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Používá se čistý, za studena, ponorem, oplachováním, štětcem, hadrem, nízkotlakým stříkáním. Povrch může být následně očištěn vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač olejů, maziv a vosků s rychlým odparem Elektrotechnický průmysl: odmašťování a čištění elektrických zařízení, nepoškozuje izolační laky Plastičářský průmysl: čištění a odmaštění forem od konzervačních vosků a olejů Tiskárny: čištění barev a gelů v síťotisku, rychlé čištění válců, vodících pásů, odstraňuje obtiskové barvy Ostatní: příprava povrchu před další aplikací

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Skupenství (20 °C) | kapalina |
| Barva | transparentní |
| Zápach | nevýrazný |
| KB index | 90 |
| Bod vzplanutí | > 43 °C |
| Hustota | 0,88 g/cm3 při 20 °C |
| Rozpustnost ve vodě | minimální |
| Rychlost odparu | 6–7 minut |
| Samozápalnost | > 230 °C |
| Obsah VOC | 0,89 kg/kg |
| Kategorie odparu (dle PN 18/10) | rychlý odpar |
| Rychlost odparu (dle PN 18/10) | < 15 min |

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

| | |
|--------------|---------|
| 30 l kanistr | 222 680 |
|--------------|---------|

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl