



NO 4®

Bezezbytková čistící kapalina – ředidlo speciálně pro strojírenský a tiskařský průmysl.



ZASTOSOWANIE

Velmi dobře odstraňuje lepidla, barvy, pryskyřice, inkoust, polyuretan, produkty na bázi polyesterů – inkousty, barvy, laky. Kapalina se používá čistá za studena namáčením, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Povlaky – nátěry o tloušťce cca 5–50 µm očistí a rozpustí za cca 1–5 minut. Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Ponorem, nízkotlakým stříkáním, tampónem, cirkulací. Po několika minutách působení lze opláchnout vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí a hlav znečištěných od barev, laků a lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: sítotisk rychlé odstranění barev a laků, ofset – vyplachování zásobníků inkoustu Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čištění štětců, válečků, náradí, aplikátorů a náčiní od barev a pryskyřic, odstranění samolepek

DANE TECHNICZNE

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	nevýrazný
Rychlost odpaření	17 minut
KB index	160
Bod vzplanutí	> 38 °C
Hustota	0,880 g/cm3 při 25 °C
Rozpustnost ve vodě	mírně rozpustný
Samozápalnost	> 230 °C
Obsah VOC	0,89 kg/kg
Symbol nebezpečí	Xn
R-věty	65
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 15 min

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

30 l kanistr	222 030
--------------	---------

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl