



## NO 4®

Bezezbytková čistící kapalina - ředidlo speciálně pro strojírenský a tiskařský průmysl.



## POUŽITÍ

Velmi dobře odstraňuje lepidla, barvy, pryskyřice, inkoust, polyuretan, produkty na bázi polyesterů - inkousty, barvy, laky. Kapalina se používá čistá za studena namáčením, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Povlaky - nátěry o tloušťce cca 5-50 µm očistí a rozpustí za cca 1-5 minut. Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Ponorem, nízkotlakým stříkáním, tampónem, cirkulací. Po několika minutách působení lze opláchnout vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

## OBLAST POUŽITÍ

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí a hlav znečištěných od barev, laků a lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: sítotisk rychlé odstranění barev a laků, ofset - vyplachování zásobníků inkoustu Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čištění štětců, válečků, náradí, aplikátorů a náčiní od barev a pryskyřic, odstranění samolepek

## BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	charakteristický
Rychlost odpaření	17 minut
KB index	160
Bod vzplanutí	> 38 °C
Hustota	0,880 g/cm3 při 25 °C
Rozpustnost ve vodě	mírně rozpustný
Samozápalnost	> 230 °C
Obsah VOC	0,89 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 15 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanystř	222 030
--------------	---------

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)