



## PL 1®

PL® 1 jest skutecznym środkiem przeznaczonym do usuwania żywic epoksydowych, poliestrowych, fenolowych, poliuretanowych i innych z form stalowych, aluminiowych oraz pozostałych. Doskonale usuwa również resztki wosków, gumy i separatorów.

## ZASTOSOWANIE

PL® 1 stosowany jest do czyszczenia technicznego oraz usuwania resztek tworzyw sztucznych, przede wszystkim z form oraz powierzchni metalowych. Doskonale usuwa resztki tworzyw także z urządzeń i podłóg.

## ZALETY

- dobrze czyści nawet przy niskich temperaturach
- łatwa aplikacja
- różnorodność zastosowań

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nanosić poprzez zanurzenie, spryskanie lub za pomocą pędzla. Po kilku minutach działania resztki zanieczyszczeń zetrzeć lub usunąć w sposób mechaniczny za pomocą szczotki.

## LIKWIDACJA

Resztki PL® 1 można spalić w spalarniach odpadów przemysłowych bez ryzyka powstania substancji toksycznych.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C)	857 kg/m <sup>3</sup>
Palność	R10 - łatwopalny
Gęstość par	wyższa niż powietrza
Kategoria parowania (wg PN 18/10)	wolne parowanie
Prędkość parowania (wg PN 18/10)	≤ 40 min

## PRODUKTY POWIĄZANE

KOHOUT 25,  
30, 40, 200



POMPKA DO  
PŁYNÓW



SPRYSKIWACZ  
RĘCZNY 360°



MES<sup>®</sup>



NOWY  
OTAVON<sup>®</sup>



NR<sup>®</sup> -  
NIEWIDZIALNE  
RĘKAWICE



REK<sup>®</sup>



SPRYSKIWACZ  
RĘCZNY



ZBIORNIK  
ZWILŻAJĄCY



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

#### **Dystrybutor na terenie Polski:**

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)