



# ULTRALON TAR

---

Speciální kapalina určená k odstranění asfaltu, dehtu, živic, zapečených olejů a jejich usazenin při spalování.

## USAGE

---

Používá se jako silné rozpouštědlo pro většinu ropných produktů, olejů, zkarbonizovaných látek v rafinériích, obalovnách, při zpracování ropných látek, v průmyslových a dílenských podmínkách. Tato technická kapalina má univerzální použití a je vhodná pro čištění silniční techniky při pokládání povrchů silnic, cest, parkovacích ploch apod. Dále pro ředění živic v laboratorních podmínkách. Upravená rychlost odpařování umožňuje aplikace při vysokých venkovních teplotách. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot, má antikorozivní vlastnosti. Očištěný povrch je možno opláchnout vodou. Nahrazuje chlorovaná rozpouštědla, Tolen, Xylen.

## USER MANUAL

---

Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním.

## FIELDS OF APPLICATION

---

Strojírenství: silné rozpouštědlo olejů a vazelin, odstraňuje zkarbonizované látky Obalovny: ředění asfaltu v laboratořích, čištění při přípravě a pokládce asfaltu, čištění silniční techniky Ostatní: odstraňuje zapečené ropné usazeniny, bitumen, živice, inkoust, surová ropa, paliva, minerální maziva, dehet, zbytky lepidel

# ULTRALON TAR

---

## TECHNICAL DATA

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Skupenství (20 °C)        | kapalina                |
| Barva                     | transparentní           |
| Zápach                    | mírný                   |
| Bod vzplanutí             | 50 °C                   |
| Teplota varu              | 150 °C                  |
| Zápalná teplota           | > 230 °C                |
| Meze výbušnosti           | 0,8-7 % obj.            |
| Relativní hustota (20 °C) | 0,865 g/cm <sup>3</sup> |
| Rozpustnost ve vodě       | nerozpustný             |
| KB index                  | 215                     |

All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website [www.novato.cz](http://www.novato.cz), eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)