



ULTRALON TAR

Speciální kapalina určená k odstranění asfaltu, dehtu, živic, zapečených olejů a jejich usazenin při spalování.

POUŽITÍ

Používá se jako silné rozpouštědlo pro většinu ropných produktů, olejů, zkarbonizovaných látek v rafinériích, obalovnách, při zpracování ropných látek, v průmyslových a dílenských podmínkách. Tato technická kapalina má univerzální použití a je vhodná pro čištění silniční techniky při pokládání povrchů silnic, cest, parkovacích ploch apod. Dále pro ředění živic v laboratorních podmínkách. Upravená rychlost odpařování umožňuje aplikace při vysokých venkovních teplotách. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot, má antikorozivní vlastnosti. Očištěný povrch je možno opláchnout vodou. Nahrazuje chlorovaná rozpouštědla, Tolen, Xylen.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: silné rozpouštědlo olejů a vazelin, odstraňuje zkarbonizované látky Obalovny: ředění asfaltu v laboratořích, čištění při přípravě a pokládce asfaltu, čištění silniční techniky Ostatní: odstraňuje zapečené ropné usazeniny, bitumen, živice, inkoust, surová ropa, paliva, minerální maziva, dehet, zbytky lepidel

BEZPEČNOST PRÁCE

ULTRALON TAR

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	mírný
Bod vzplanutí	50 °C
Teplota varu	150 °C
Zápalná teplota	> 230 °C
Meze výbušnosti	0,8-7 % obj.
Relativní hustota (20 °C)	0,865 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
KB index	215

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz