



TL® TMEĽ 350

TL® TMEĽ 350 je vynikající silikonový těsnicí tmel pro profesionální použití. Vyniká širokým rozsahem provozních teplot (až do 350 °C), chemickou odolností a vynikající přilnavostí.



POUŽITÍ

Používá se na těsnění přírub, motorů, převodovek, různých nádrží, styčných rovin, vzduchotechniky, klimatizace, mrazicích systémů, sušiček, vyhřívacích jednotek ap. Dokonale přilne, přizpůsobí se a vyrovná veškeré nerovnosti. Nahrazuje běžně používané typy těsnění. Odolává kyselinám, louhům, olejům, pohonným hmotám, ozonu a UV záření. Často se používá jako podpůrné těsnění těsnících O kroužků, hydraulických rozvodů i ke spojování silikonových těsnění. TL® TMEĽ 350 má vynikající přilnavost ke kovům (i povrchově upraveným), sklu, keramice, betonu, gumě a většině umělých hmot.

VÝHODY

- rozsah provozních teplot
- vysoká přilnavost
- výborné těsnicí schopnosti
- chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od -30 °C do 55 °C.
4. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmele, výtlačnou pistolí odtlačte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování	od -30 °C do 55 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky(20 °C)	10-20 min.
Teplotní odolnost	od -70 °C do 285 °C (krátkodobě 350 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný)	450 °C
Tvrdost	30 Shore
Tažnost	400 %
Pevnost	2 MPa
Doba vulkanizace	3 mm/24 h

OBSAH

310 ml kartuše-červená	580 950
------------------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz