

SOS® PÁSKA



SOS® páska má výbornou přilnavost na ocel, čímž je zvláště vhodná na těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí i na všeobecné aplikace včetně vodě odolnému a bezpečnému těsnění, spojování, vyztužení, zajišťování, balení, nouzovému těsnění hadic při haváriích ap. Krátkodobě odolává ropným produktům, je vhodná při použití jak v průmyslu a autoopravárenství, tak i k domácím pracím, ve sportu nebo jiné zájmové činnosti.

ZALETY

- těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí
- vysoká pevnost v tahu
- nouzově těsní hadice při různých haváriích
- krátkodobě odolává ropným produktům

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Opravovaný povrch musí být suchý, zbavený nečistot a prachu.
2. Místo aplikace doporučujeme odmastit výrobkem TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručně přímo z role a stejným tlakem ji uhladte.

DANE TECHNICZNE

Nosič	laminovaný polyetylen
Lepidlo	speciální guma
Tloušťka pásky	0,178 mm
Odolnost teplotě	trvale 100 °C

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

0,05 × 50 m role	410 050
------------------	---------

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl