

SOS® PÁSKA



SOS® páska má výbornou přilnavost na ocel, čímž je zvláště vhodná na těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí i na všeobecné aplikace včetně vodě odolnému a bezpečnému těsnění, spojování, vyztužení, zajišťování, balení, nouzovému těsnění hadic při haváriích ap. Krátkodobě odolává ropným produktům, je vhodná při použití jak v průmyslu a autoopravárenství, tak i k domácím pracím, ve sportu nebo jiné zájmové činnosti.

POUŽITÍ

SOS® PÁSKA má výbornou přilnavost na ocel, čím je zvláště vhodná na tesnenie ventilačných a teplovzdušných potrubí i na všeobecné aplikácie vrátane vode odolnému a bezpečnému tesneniu, spojovaniu, vystuženiu, zaistovaniu, baleniu, núdzovému tesneniu hadíc pri havárii ap. Krátkodobě odolává ropným produktom, je vhodná na použitie ako v priemysle a autoopravárenstve, tak i k domácim prácam, v športe alebo inej záujmovej činnosti.

VÝHODY

- těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí
- vysoká pevnost v tahu
- nouzově těsní hadice při různých haváriích
- krátkodobě odolává ropným produktům

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Opravovaný povrch musí být suchý, zbavený nečistot a prachu.
2. Místo aplikace doporučujeme odmastit výrobkem TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručně přímo z role a stejným tlakem ji uhladte.

TECHNICKÁ DATA

Nosič	laminovaný polyetylen
Lepidlo	speciální guma
Tloušťka pásky	0,178 mm
Odolnost teplotě	trvale 100 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

0,05 × 50 m role

410 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz