



MEGA OLEJ® PLUS

MEGA OLEJ® PLUS jest bardzo skutecznym olejem penetracyjnym o doskonałych właściwościach smarujących, przeznaczonym do zastosowań ogólnych.



ZASTOSOWANIE

MEGA OLEJ® PLUS charakteryzuje się doskonałymi właściwościami smarnymi, wysoką zdolnością przenikania i bardzo dobrą przyczepnością. Działa w sposób długotrwały, obniża zużycie elementów i głośność pracy urządzeń, jednocześnie przedłużając ich żywotność. Smaruje wszystkie rodzaje łożysk, zawory, osie, gwinty, przekładnie, linki Bowdena, mechanizmy precyzyjne itp. Eliminuje skrzypienie elementów ruchomych, poluznia skorodowane śruby, nakrętki, zastygłe łożyska i jednocześnie działa jako dobra ochrona przed korozją. Ma niską skłonność do utleniania, dzięki czemu nadaje się szczególnie do długotrwałego smarowania.

ZALETY

- stabilność przy wysokich temperaturach
- do ekstremalnych obciążeń*
- wysoka przyczepność
- obniża tarcie

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Miejsce aplikacji oczyścić z rdzy, kurzu i zanieczyszczeń stałych. Usunąć resztki starego smaru i odtłuścić za pomocą produktu TECHNOSOL®. Nanosić w zwykły sposób.

DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny
Skład	olej mineralny z dodatkami
Temperatura zapłonu	94 °C
Gęstość właściwa (20 °C)	0,85 g/ml

MEGA OLEJ® PLUS

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

203 900

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



NR® -
NIEWIDZIALNE
RĘKAWICE



OTAVON®
3000



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl