



KERAMON® PASTA

KERAMON® PASTA jest specjalnym wysokociśnieniowym smarem montażowym o doskonałej odporności na warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się ekstremalną przyczepnością i wysoką odpornością na wodę, parę i opary soli. W sposób długotrwały chroni przed korozją, zatarciem i utlenianiem połączeń pasowanych i gwintowych. Wyróżnia się odpornością na wysokie ciśnienia, substancje agresywne i temperatury w zakresie od -30°C do +1450°C. Nie zawiera metali i nie powoduje korozji elektrochemicznej.

ZASTOSOWANIE

KERAMON® PASTA se používá v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe pro ochranu kovových částí proti korozi, elektrochemické korozi, opotřebení a zapečení. Je určen hlavně pro aplikace ve strojírenském, plastikářském, chemickém, automobilovém, zemědělském i jaderném průmyslu. Při práci s nerezem se používá jako přílnavé, vodě, teplotě a tlaku odolné mazivo. Uspodňuje montáž a demontáž šroubových spojů všech druhů i po velmi dlouhém provozu. Doporučuje se na místech, kde kovové pasty z optického hlediska nebo z elektrochemických důvodů nemohou být používány. Nedochází k žádné vedlejší reakci KERAMONU® s kovovými díly.

ZALETY

- zapobiega (przeciwdziała) korozji i utlenianiu
- obniża zużycie materiału
- wysoka odporność temperaturowa*
- skraca czas napraw

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Chronioną powierzchnię oczyścić z korozji, zanieczyszczeń mechanicznych oraz resztek smarów (najlepiej za pomocą produktu TECHNOSOL®).
2. Nanosić w cienkiej warstwie.

KERAMON® PASTA

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	pasta
Kolor	biały
Klasa NGLI	2-3
Gęstość przy 25 °C	1300 kg/m3
Zakres temperatur	-30 °C do +1450 °C
Wytrzymałość na ciśnienie	230 N/mm2
Współczynnik tarcia (test SRV) i N 15500	0,19
Stalność na ciśnienie (test VKA)	3800-4000 A
Temperatura kroplenia NF T 60 102	190 °C
Płynność przy 100 °C	6 % ilości

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

500 g pasta	201 105
-------------	---------

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®

NO 1®



KERAMON® PASTA

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl