



# MEGATUK® HTG 230

MEGATUK® HTG 230 je vysokoteplotní plastické mazivo konzistenční třídy NLGI 2/3, vyrobené na bázi viskózního tepelně stabilního syntetického základového oleje zpevněného polymočovinou.



## ZASTOSOWANIE

MEGATUK® HTG 230 je určen k mazání tlakově a nárazově silně zatěžovaných valivých a kluzných ložisek pracujících při vysokých teplotách.

## ZALETY

- odolný vůči oxidaci
- prodlužuje interval mazání
- vysoká odolnost proti tlaku
- odolný vůči vodě
- velmi vysoká tepelná zatížitelnost
- dobré antikoroziční vlastnosti
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

# MEGATUK® HTG 230

## DANE TECHNICZNE

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	-40 °C až +200 °C
Krátkodobá maximální teplota při kontinuálním domazávání	+230 °C
Při trvalých teplotách nad +200 °C	je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly.
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	nad 300 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	240 až 265 1/10 mm
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807 část 1)	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	stupeň koroze 1 - 150
Zpevňovadlo	polymočovina
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 460 mm2/s
ČKS-svárové zatížení (DIN 51 350)	3200 N
Mechanicko dynamická zkouška:	
doba použití při 190 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-190)	F50 > 100 h
Označení (DIN 51 502)	KPHC 2/3 R-40

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

400 ml kartuše	205 800
25 kg plechovka	205 825

## PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ  
MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ  
PNEUMATICKÉ  
ZARÍZENÍ



# MEGATUK® HTG 230

---

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

## **Dystrybutor na terenie Polski:**

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)