



MEGATUK® LD2

MEGATUK® LD2 je plastické mazivo vysoké výkonnosti, konzistenční třídy NLGI 2, vyráběné na bázi lithného mýdla a ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy.



ZASTOSOWANIE

MEGATUK® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, pracujících při zvýšených teplotách a nízkých otáčkách.

ZALETY

- odolný vůči oxidaci
- dobré protikorozní vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku*
- prodlužuje interval mazání
- dobré vlastnosti při nouzovém chodu
- odolný vůči vodě
- vysoká tepelná zatížitelnost
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

UWAGA

Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.

MEGATUK® LD2

DANE TECHNICZNE

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	-20 až +150 °C
Krátkodobá maximální teplota	+200 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	265 až 295 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 115 mm ² /s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	5800 N
Označení (DIN 51 502)	KPF2 P -20
Otáčkový faktor n × ds mm/s	200.000

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml kartuše	205 500
15 kg plechovka	205 515
25 kg plechovka	205 525
50 kg plechovka	205 550

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICE



MOBILNÍ PLNIČÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® LD2

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl