



# MEGATUK® LT5

MEGATUK® LT 5 je speciální plastické mazivo, konzistenční třídy NLGI 2, zelené barvy, vyráběné na bázi lithného komplexního mýdla, obohaceného PTFE. Je odolné vůči vodě, vysokým tlakům, teplotám a má vynikající nouzové vlastnosti. Trvale použitelný v rozsahu teplot  $-35^{\circ}\text{C}$  až  $+140^{\circ}\text{C}$ , krátkodobě nebo s domazáváním až  $+160^{\circ}\text{C}$ .

## ZASTOSOWANIE

MEGATUK® LT 5 je určen pro mazání valivých a kluzných ložisek, především při vysokém dynamickém namáhání, zvýšených tlacích a teplotách. Je vhodný pro mazání všech typů ložisek středních a vyšších obvodových rychlostí, čepů, kloubů (včetně homokinetických) a drážkových hřídelů.

## ZALETY

- výborná přilnavost
- odolný vůči vodě
- vynikající nouzové vlastnosti
- obsahuje PTFE
- dobré antikorozi vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku a teplotě

# MEGATUK® LT5

## DANE TECHNICZNE

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Barva   | zelená                       |
| Rozsah teplot při trvalém mazání/krátkodobě       | -35 až 140 °C/+160 °C        |
| Třída NLGI  | 2                            |
| Bod skápnutí (DIN I SO 2176)                      | 200 °C                       |
| Penetrace (DIN I SO 2137)                         | 280                          |
| Odolnost vůči vodě (DIN 51 807/1)                 | 0-90 °C                      |
| Ochrana proti korozi (DIN 51 802)                 | stupeň koroze 0              |
| Zpevňovadlo                                       | Lithné mýdlo obohacené PT FE |
| Viskozita základového oleje při 40°C (DIN 51 562) | 180-200                      |
| Roll-Stability T est (ASTM D 1831-64):            |                              |
| zvýšená penetrace o % max.                        | 15                           |
| Odlučivost oleje 100 °C/24hod.,% hm. max.         | 15                           |
| Otáčkový faktor (n.ds)                            | 350 000                      |

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

|  |         |
|--|---------|
| 400 ml kartuše systém Lube-Shuttle (LBS) | 205 490 |
| 400 ml kartuše klasik (KL)               | 205 491 |
| 500 ml dóza                              | 205 492 |
| 15 kg sud                                | 205 493 |
| 25 kg sud                                | 205 494 |

## PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ  
MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ  
PNEUMATICKÉ  
ZAŘÍZENÍ



# MEGATUK® LT5

---

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

## **Dystrybutor na terenie Polski:**

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)