



MEGATUK® LT5

speciální plastické mazivo, konzistenční třídy NLGI 2, zelené barvy, vyráběné na bázi lithného komplexního mýdla, obohaceného PTFE. Je odolné vůči vodě, vysokým tlakům, teplotám a má vynikající nouzové vlastnosti. Trvale použitelný v rozsahu teplot -35°C až $+140^{\circ}\text{C}$, krátkodobě nebo s domazáváním až $+160^{\circ}\text{C}$.

POUŽITÍ

MEGATUK® LT 5 je určen pro mazání valivých a kluzných ložisek, především při vysokém dynamickém namáhání, zvýšených tlacích a teplotách. Je vhodný pro mazání všech typů ložisek středních a vyšších obvodových rychlostí, čepů, kloubů (včetně homokinetických) a drážkových hřídelů.

VÝHODY

- výborná přilnavost
- odolný vůči vodě
- vynikající nouzové vlastnosti
- obsahuje PT FE
- dobré antikoroziční vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku a teplotě

TECHNICKÁ DATA

Barva	zelená
Rozsah teplot při trvalém mazání/krátkodobě	-35 až 140 °C/+160 °C
Třída NLGI	2
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	200 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	280
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807/1)	0-90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo obohacené PT FE
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	2800 N
Viskozita základového oleje při 40°C (DIN 51 562)	180-200
Roll-Stability T est (ASTM D 1831-64):	
zvýšená penetrace o % max.	15
Odlučivost oleje 100 °C/24hod.,% hm. max.	15
Otáčkový faktor (n.ds)	350 000
Označení (DIN 51 502)	DIN KPF2 N-30

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše systém Lube-Shuttle (LBS)	205 490
400 ml kartuše klasik (KL)	205 491
500 ml dóza	205 492
15 kg sud	205 493
25 kg sud	205 494

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICE



MOBILNÍ PLNÍČÍ
PNEUMATICKÉ
ZÁŘÍZENÍ



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz