



# MEGATUK® MP4

MEGATUK® MP4 je plastické mazivo béžové barvy, konzistenční třídy NLGI 1/2, vyráběné na bázi lithného mýdla a vysoce viskózního tepelně stabilního ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy, je vhodné pro střední a vysoké otáčky.



## ZASTOSOWANIE

MEGATUK® MP4 je určený k mazání vysoce tlakově a nárazově zatěžovaných valivých a kluzných ložisek, pracujících i při zvýšených teplotách.

## ZALETY

- odolný vůči oxidaci
- prodlužuje interval mazání
- vysoká odolnost proti tlaku
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů
- odolný vůči vodě
- odolnost vysokým teplotám
- dobré antikorozi vlastnosti
- výborná přilnavost
- dobré nouzové vlastnosti

## UWAGA

Při trvalých teplotách nad +160 °C je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly

# MEGATUK® MP4

## DANE TECHNICZNE

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	-20 až +160 °C
Krátkodobá maximální teplota	+220 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	Nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	280 až 310 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51562)	Cca 500 mm <sup>2</sup> /s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	6600 N
Označení (DIN 51 502)	KPF 1/2 P -10
Otáčkový faktor n × ds	mm/s 280.000

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

400 ml kartuše	205 600
15 kg plechovka	205 615
25 kg plechovka	205 625
50 kg plechovka	205 650

## PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ  
MAZNICE



MOBILNÍ PLNIČÍ  
PNEUMATICKÉ  
ZAŘÍZENÍ



# MEGATUK® MP4

---

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

## **Dystrybutor na terenie Polski:**

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)