



# MEGATUK® MP4

plastické mazivo béžové barvy, konzistenční třídy NLGI 1/2, vyráběné na bázi lithného mýdla a vysoce viskózního tepelně stabilního ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy, je vhodné pro střední a vysoké otáčky.



## POUŽITÍ

MEGATUK® MP4 je určený k mazání vysoce tlakově a nárazově zatěžovaných valivých a kluzných ložisek, pracujících i při zvýšených teplotách.

## VÝHODY

- odolný vůči oxidaci
- prodlužuje interval mazání
- vysoká odolnost proti tlaku
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů
- odolný vůči vodě
- odolnost vysokým teplotám
- dobré antikorozi vlastnosti
- výborná přilnavost
- dobré nouzové vlastnosti

## UPOZORNĚNÍ

Při trvalých teplotách nad +160 °C je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly

# MEGATUK® MP4

## TECHNICKÁ DATA

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	-20 až +160 °C
Krátkodobá maximální teplota	+220 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	Nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	280 až 310 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51562)	Cca 500 mm <sup>2</sup> /s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	6600 N
Označení (DIN 51 502)	KPF 1/2 P -10
Otáčkový faktor n × ds	mm/s 280.000

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše	205 600
15 kg plechovka	205 615
25 kg plechovka	205 625
50 kg plechovka	205 650
400 ml kartuše - barva černá	205 605
automatická maznice Megatuk MP4 125 ml	205 354

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ  
MAZNICE



MOBILNÍ PLNÍČÍ  
PNEUMATICKÉ  
ZARÍZENÍ



AUTOMATICKÁ  
MAZNICE  
MEGATUK MP4  
125 ML



# MEGATUK® MP4

---

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)