



OLEJ 250

OLEJ 250 je víceúčelový velmi přilnavý mazací prostředek bez obsahu silikonu, použitelný na všechny druhy kovů, plastů a gumy v rozsahu teplot od -20 °C do 250 °C.

USAGE

OLEJ 250 se používá jako ochrana povrchu, separátor forem a mazivo s mimořádnou přilnavostí a životností. Výborně se uplatňuje jako mazivo v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, zemědělství a lesnictví, kde může dojít k přímému kontaktu maziva s potravinami nebo léky, nebo tam, kde může dojít ke kontaminaci půdy. Dále při mazání přesných strojů a jemné mechaniky, kde je kladen mimořádný důraz na čisté mazání. Rovněž nachází široké uplatnění při mazání čepů, řetězů, vodicích tyčí, klapek a zámků. Maže všechny typy těsnění a O kroužků.

BENEFITS

- tepelná odolnost od 20 °C do 250 °C
- absolutně čisté mazivo
- možný styk s potravinami
- bez zápachu

USER MANUAL

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICAL DATA

Barva	čirá
Složení	minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí	265 °C
Bod tuhnutí	-30 °C
Hustota (20 °C)	857 kg/m ³

OLEJ 250

CONTENT

STOCK NUMBER

5 l kanistr

204 105

25 l kanistr

204 125

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



NO 1®



OLEJNIČKA



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz