



OLEJ 250

OLEJ 250 je víceúčelový velmi přilnavý mazací prostředek bez obsahu silikonu, použitelný na všechny druhy kovů, plastů a gumy v rozsahu teplot od -20 °C do +200 °C.

POUŽITÍ

OLEJ 250 se používá jako ochrana povrchu, separátor forem a mazivo s mimořádnou přilnavostí a životností. Výborně se uplatňuje jako mazivo v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, zemědělství a lesnictví, kde může dojít k přímému kontaktu maziva s potravinami nebo léky, nebo tam, kde může dojít ke kontaminaci půdy. Dále při mazání přesných strojů a jemné mechaniky, kde je kladen mimořádný důraz na čisté mazání. Rovněž nachází široké uplatnění při mazání čepů, řetězů, vodicích tyčí, klapek a zámků. Maže všechny typy těsnění a O kroužků.

VÝHODY

- tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C
- absolutně čisté mazivo
- bez zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva	čirá
Složení	minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí	265 °C
Bod tuhnutí	-30 °C
Hustota (20 °C)	857 kg/m ³

OLEJ 250

OBSAH

5 l kanistr	204 105
25 l kanistr	204 125

SKLADOVÉ ČÍSLO

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



OLEJNÍČKA



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz