



WEGA®

WEGA® odpuzuje vlhkost, uvolňuje rez, maže, chrání proti korozi a agresivním látkám, čistí. Uplatnění nachází při opravách a údržbě ve všech odvětvích průmyslu a služeb.

ZASTOSOWANIE

WEGA® zamezuje vzniku zkratů v elektrických zařízeních, dlouhodobě chrání před agresivními látkami a tím brání vzniku oxidace. Má mimořádně vodoodpudivé účinky a řeší nejen problematiku navlhčlých nebo zaplavených elektroinstalací, ale má i funkci dlouhodobé preventivní ochrany. Velmi dobře se uplatňuje i při mazání jemné mechaniky. Vysoká pronikací schopnost jej umožňuje použít pro uvolňování zarezlých, zadřených nebo pevně dotažených spojů, nepohyblivých součástí, lanek a táhel.

ZALETY

- vytěsňuje vodu
- chrání proti korozi
- uvolňuje nepohyblivé spoje
- maže jemnou mechaniku

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě!
3. U zarezlých spojů nechte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

DANE TECHNICZNE

Temperatura topnienia	189 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Temperatura twardnienia	-52 °C
Gęstość (20 °C)	577 kg/m ³
Ciężar par (20 °C)	3015 mm Hg
Wytrzymałość elektryczna	> 30 kV/cm za min (ASTM D8777)

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml spray	200 250
--------------	---------

PRODUKTY POWIĄZANE

MOS® PASTA



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemna rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl