



SKS®

SKS® - środek separacyjny do spawania przeznaczony jest do ochrony elementów spawanych oraz dysz palników przed przyklejeniem się odprysków metalu. Nie zawiera silikonu ani innych substancji, których opary mogłyby być szkodliwe. Nie ma negatywnego wpływu na jakość spoiny. **PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE**



ZASTOSOWANIE

Nadaje się do wszystkich rodzajów spawania. Dostarczany jest w kanistrze, a nie w opakowaniu ciśnieniowym z gazem łatwopalnym. SKS® wyraźnie przedłuża żywotność palników i ułatwia czyszczenie spoin. Nie jest konieczne specjalne czyszczenie spawanych elementów przed kolejną operacją.

ZALETY

- SKS® jest niepalny
- dobrze biodegradowalny
- skraca czas czyszczenia spoin
- nietoksyczny
- podwyższa poziom bezpieczeństwa pracy

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Równomiernie nanieść SKS® za pomocą spryskiwacza wokół miejsca spawu oraz na dyszę palnika. Przyklejone odpryski metalu można łatwo zetrzeć. Po spawaniu nie jest konieczne specjalne czyszczenie, palnik oraz okolice spawu wystarczy wyczyścić szmatą. Nadaje się również do automatów spawalniczych, do wszystkich typów spawania.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|------------------------|
| Gęstość (20 °C) | 1050 kg/m ³ |
| pH (20 °C) | 6-7 |
| Temperatura zapłonu | > 400 °C |

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl