



UNIPREG®

Vysoce účinný konzervační prostředek pro dlouhodobou ochranu železných kovů před korozi. Použití jak v průběhu mezi výrobními operacemi, při opravách a montážích tak i ke konečné konzervaci v závěrečné fázi povrchových úprav výrobku. Vhodný pro krátkodobou i dlouhodobou dočasnou ochranu železných kovů. Na povrchu zanechávají velmi tenký ochranný film. Ochranná doba závisí na skladovacích podmínkách a použitém obalu. Ochranný film je možné kontrolovat UV lampou.

ZASTOSOWANIE

Konzervační olej UNIPREG® lze aplikovat natíráním, válečkováním, tamponováním, stříkáním nebo přímo ponorem výrobků do konzervační lázně. Nanáší se 15–20 g/m². Prostředky lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji i jinými konzervačními prostředky. Doba ochrany bez obalu 1 měsíc při 100% vlhkosti. Ochranný efekt lze zvýšit vhodným ochranným obalem.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Zajistěte dostatečné větrání, používat ochranné pomůcky, dodržovat pravidla práce s chemikáliemi – při práci nejíst, nepít, nekouřit. Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka.

PRZECHOWYWANIE

Skladujte v originálních obalech na dobře větraných místech při teplotě 5–40 °C. V případě, že přípravek promrzne nechat v teple a promíchat. Neskladovat společně se silnými kyselinami, alkalickými materiály stejně jako oxidačními látkami.

DANE TECHNICZNE

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	žlutohnědá až hnědá
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutí	198 °C
Relativní hustota (20 °C)	0,87 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (20 °C)	nerozpustný
Kinematická viskozita (40 °C)	28-30 mm2/s

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

5 l kanistr	200 204
25 l kanistr	200 211
40 l kanistr	200 212

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl