



ANAREZ®

ANAREZ® je přípravek určený na odstraňování běžné rzi ze všech korodujících materiálů.

ZASTOSOWANIE

Při použití ANAREZU® dochází k přeměně oxidu železa (rzi) na fosforečnany, které lze snadno odstranit opláchnutím nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. ANAREZ® je vhodné používat všude tam, kde je nutné zbavit kovový povrch vzniklé koroze a dále jej chránit barvou nebo jinak upravovat.

ZALETY

- snadná aplikace
- velmi účinný
- šetří čas

INSTRUKCJA STOSOWANIA

ANAREZ® před použitím důkladně protřepejte! Plocha určená k odřezení se nejprve mechanicky zbaví od nečistot (např. drátěným kartáčem, brusným papírem). ANAREZ® se nanáší štětcem nebo stříkáním na ošetřovanou plochu nebo předměty určené k odřezení můžete ponořit do roztoku. U více zkorodovaných částí se doporučuje postup několikrát opakovat. Odstraňování zkorodovaných částí se tímto postupem urychlí. ANAREZ® se nechá působit na zkorodované ploše až do zaschnutí. Poté setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Hořlavina II. třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

PRZECHOWYWANIE

Neskladujte společně s potravinami. Mimo dosah dětí. Chraňte před teplem a přímým sluncem a možnými zdroji vznícení. Skladujte v původních obalech s dobře uzavřenými uzávěry. Teplota skladování 5 až 30 °C.

LIKWIDACJA

Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po naředění s větším množstvím vody a neutralizaci pH.

DANE TECHNICZNE

Skupenství (20 °C)	koloidní roztok
Hustota	1070 kg/m3
Bod vzplanutí	nad 50 °C
Hodnota pH (20 °C)	1-2

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

5 l kanystr	200 725
10 l kanystr	200 730

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemna rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl