



NEOS®

NEOS® - nierdzewny spray ochronny jest doskonałym produktem służącym do ochrony przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

NEOS® stosowany jest wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysokiej jakości ochrona powierzchni - zwłaszcza podczas napraw uszkodzonych części ze stali nierdzewnej, takich jak rury, zbiorniki itp. Produkt można także stosować na pozostałych metalach, szkłe, drewnie, ceramice i większości tworzyw sztucznych.

ZALETY

- łatwe nanoszenie
- bezpieczny w stosunku do większości powierzchni
- bardzo skuteczna ochrona

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dokładnie wstrząsnąć opakowaniem. Nanosić z odległości ok. 25 cm na dobrze odtłuszczoną i suchą powierzchnię (zaleca się odtłuszczenie za pomocą produktu TECHNOSOL®). Po zakończeniu pracy odwrócić pojemnik do góry dnem i poprzez naciśnięcie przeczyć zaworek. Powierzchnia jest pyłosucha po ok. 10 minutach, po 4 - 6 godzinach jest sucha i odporna na ścieranie. Po 24 godzinach powierzchnia jest dojrzała i odporna na temperatury nawet do 300 °C.

DANE TECHNICZNE

Temperatura zapłonu	< -19 °C
Ciśnienie par (20 °C)	24 kPa
Gęstość (20 °C)	975 kg/m ³

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

203 250

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl