



## NEOS®

NEOS® - nerezový ochranný sprej je vynikající prostředek pro ochranu proti korozi a vlivům okolního prostředí.

### POUŽITÍ

NEOS® se používá všude tam, kde je nutná velmi kvalitní ochrana povrchu - zejména při opravách poškozených dílů z nerezů jako jsou nádrže, potrubí apod. Je možné použití i na ostatních kovech, skle, dřevě, keramice a většině plastických hmot.

### VÝHODY

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinná ochrana

### NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej dobře protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm na dobře odmaštěný a suchý podklad. Na závěr otočte nádobku dnem vzhůru a krátce prostříkněte ventilek. Povrch je nelepivý za cca 10 minut, po 4-6 hodinách je již suchý a otěruvzdorný. Po 24 hodinách je povrch dokonale vyvrálený a snese teploty až 300 °C.

### BEZPEČNOST PRÁCE

### TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< -19 °C
Tenze par (20 °C)	24 kPa
Hustota (20 °C)	975 kg/m <sup>3</sup>

## OBSAH

400 ml sprej

## SKLADOVÉ ČÍSLO

203 250

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ  
PISTOLE  
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)