



VULPA® SIL

Tepelně odolná (50°C a ž +260°C) snadno a rychle použitelná opravná a izolační páska ze speciálního silikonového materiálu, který se lepí jen na sebe. VULPA® SIL neobsahuje žádná lepidla, nezanechává žádné stopy po jejím odstranění. Díky své extrémní roztažnosti (až 300%) dokáže dokonale přilnout i na nepravidelné tvary.



ZASTOSOWANIE

Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro, opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

ZALETY

- tepelná odolnost
- odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu, oleji, slané vodě, UV záření
- okamžitá fixace
- vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- 1. Očistěte aplikované místo a odstříhněte požadovanou délku pásky.
- 2. Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržujte čistou a suchou.
- 3. Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.
- 4. Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace VULPA® SIL pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
- 5. Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte. Fixuje okamžitě, trvalé spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na čistém, suchém povrchu. Pásku VULPA® SIL nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v budoucnu kdykoliv aplikovat.



DANE TECHNICZNE

Rozměr pásky	25 mm x 3000 mm
Tepelná odolnost	-50 °C +260 °C
Průtažnost	300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí	15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření	vynikající
Pevnost v tahu	41 kg/cm2 (ASTM D412)

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

černá	400 400
červená	400 410
modrá	400 420
zelená	400 430
transparentní	400 440
žlutá	400 445

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl