



## UNISPRAY®

výrobek, který odpuzuje vlhkost, maže, uvolňuje rez, chrání proti korozi a čistí. Proto je nepostradatelným pomocníkem při opravách a údržbě ve všech dílnách. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.



## POUŽITÍ

UNISPRAY® je mimořádně vodoodpudivý, a proto je určen k ošetřování elektrických kabelů, zapalovacích zařízení dopravních prostředků apod. Zamezuje vzniku zkratů a plíživých proudů v el. zařízeních. Dlouhodobě chrání před vznikem oxidace a zareznutí. Vzhledem ke svým mazacím schopnostem se velmi dobře uplatní při mazání jemné mechaniky. Pronikací schopnost výrobku UNISPRAY® pro uvolňování zarezlých, zapečených nebo pevně dotažených spojů.

## VÝHODY

- odstraňuje vlhkost z el. zařízení
- maže jemnou mechaniku
- uvolňuje zarezlé a zapečené spoje
- má čistící účinek

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě!
3. U zarezlých spojů nechte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

## TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	179 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Bod tuhnutí	-57 °C
Hustota (20 °C)	598 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg
Elektrická pevnost	> 30 kV/cm za min (ASTM D877)

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej	200 200
--------------	---------

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)