



ULTRALON TAR W

Silné rozpouštědlo zapečených olejů, živic, asfaltu.
Vhodný pro čisticí lázně.

POUŽITÍ

Jako kapalný odstraňovač většiny ropných produktů, olejů, vazelín, při zpracování ropných látek, v průmyslových a dílenských podmínkách. Vhodný pro aplikace ponorem, jako náplň čisticích linek. Upravená rychlost odpařování umožňuje aplikace při vyšších venkovních teplotách. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani většinu plastických hmot, má antikoroziní vlastnosti.

Nahrazuje chlorovaná rozpouštědla, Toluén, Xylen

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním.

BEZPEČNOST PRÁCE

ULTRALON TAR W

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva:	transparentní
Zápach:	mírný
Bod vzplanutí:	50°C
Teplota varu:	150°C
Zápalná teplota:	230°C
Meze výbušnosti:	0,8-7%obj.
Relativní hustota:	0,865 g/cm ³ při 20°C
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
KB index:	215

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz