



INHIBITOR KOROZE NOVÝ

INHIBITOR KOROZE NOVÝ je určen pro krátkodobou ochranu kovových materiálů v mezioperačním procesu a při venkovním skladování pod přístřeškem, nikoliv na volném prostranství. Je účinný v koncentraci 0,5 – 2%.

POUŽITÍ

INHIBITOR KOROZE naneste na chráněný materiál tak, aby byl souvisle pokrytý roztokem, ochranná vrstva má životnost 5-15 dnů – podle okolních podmínek. Před následnou povrchovou úpravou – barvením, zušlechťováním, lakováním apod. – vrstvu INHIBITORU KOROZE odstraňte výrobkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

VÝHODY

odpuzuje vodu
chrání proti korozi

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připravte roztok o koncentraci 0,5 – 2% INHIBITORU KOROZE ve vodě.
2. Naneste souvislou vrstvu a nechte zaschnout.
3. Před následnou povrchovou úpravou smyjte INHIBITOR KOROZE přípravkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

BEZPEČNOST PRÁCE

INHIBITOR KOROZE NOVÝ

TECHNICKÁ DATA

Barva	hnědá kapalina
Hodnota pH (20°C):	5 ± 0,50 DIN 51369 (5% roztok)
Bod varu:	100°C
Hustota (při 20°C):	1,020 g/cm3
Teplota skladování:	5 – 30°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev	215 001
25 l kanystř	215 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz