



## TECHNOSOL®

TECHNOSOL® dzięki wysokiej uniwersalności jest idealnym środkiem czyszczącym i odtłuszczającym dla wszystkich gałęzi przemysłu i motoryzacji.



## ZASTOSOWANIE

TECHNOSOL® bez problemu likwiduje resztki klejów i szczeliw, stwardniałe smary, zanieczyszczone oleje i tłuszcze. Jest szczególnie przydatny podczas czyszczenia części hamulców tarczowych i bębnowych. Czyści części elektryczne itp. TECHNOSOL® dzięki właściwościom penetracyjnym i czyszczącym jest zalecany do przygotowywania powierzchni, które będą klejone, uszczelniane czy lakierowane lub innych prac podobnego charakteru.

## ZALETY

- prosty, szybki i skuteczny sposób użycia
- doskonały podczas czyszczenia trudno dostępnych miejsc
- po naniesieniu szybko wysycha

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
2. Nanosić z odległości ok. 20-30 cm.
3. W przypadku większego zanieczyszczenia nanieść i pozostawić na chwilę lub jeśli to możliwe, najpierw oczyścić w sposób mechaniczny.
4. Czynność można powtarzać.

## DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	66,7 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	748 kg/m <sup>3</sup>
Cisnienie par (20 °C)	3775 mm Hg
Kategoria parowania (wg PN 18/10)	bardzo szybkie parowanie
Prędkość parowania (wg PN 18/10)	< 2 min

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

600 ml aerosol	200 500
----------------	---------

## PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKAČNÍ  
PISTOLE  
CANGUN



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

### Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)