



TECHNOX®

TECHNOX® jest środkiem czyszczącym i odtłuszczającym, charakteryzującym się wolnym parowaniem, przeznaczonym przede wszystkim do usuwania resztek asfaltu i smoły.



ZASTOSOWANIE

TECHNOX® usuwa resztki asfaltu i smoły z powierzchni metalowych, betonowych i murów. Może być stosowany do usuwania resztek klejów, stwardniałych środków smarnych, oraz zanieczyszczonych olejów i tłuszczów. W szczególności nadaje się do czyszczenia elementów pojazdów i maszyn budowlanych, urządzeń do transportu i przetwórstwa ropy, konstrukcji budowlanych, murów i betonu.

ZALETY

- prosty sposób użycia
- uniwersalne zastosowanie
- bardzo skuteczny

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Grube warstwy zanieczyszczeń usunąć w sposób mechaniczny (zdrapać)
2. Na niewidocznym miejscu wypróbować wpływ TECHNOKU® na czyszczoną powierzchnię.
3. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem i nanosić z odległości ok. 20–30 cm.
4. W przypadku większego zanieczyszczenia pozostawić na dłuższy czas. Czyszczenie można wspomóc za pomocą pędzla lub szczotki.
5. Czynność można kilkakrotnie powtórzyć.
6. Na koniec wytrzeć czyszczoną powierzchnię czystą, suchą szmatą i opłukać wodą.

DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny
Temperatura zapłonu	> 23 °C
Gęstość (20 °C)	775-820 kg/m ³
Temperatura samozapłonu	495 °C
Rozpuszczalność	w wodzie praktycznie nierozpuszczalny
Kategoria parowania (wg PN 18/10)	szybkie parowanieodpar
Prędkość parowania (wg PN 18/10)	< 10 min

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

600 ml aerozol	201 320
----------------	---------

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemna rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl