



TECHNOX® L

TECHNOX® L je vysoce účinný čisticí a odmašťovací prostředek s pomalým odparem, který byl speciálně vyvinut pro efektivní odstraňování zbytků asfaltu, asfaltové penetrace, separátorů asfaltových směsí, dehtů a podobných materiálů. Je vhodný pro použití na široké spektrum povrchů, včetně kovů, betonu a zdiva.

POUŽITÍ

TECHNOX® L odstraňuje zbytky asfaltu, asfaltové penetrace, separátorů asfaltových směsí, dehtů a podobných materiálů z kovových a betonových ploch a zdiva. Lze jej i použít k odstranění zbytků lepidel, zatvrdlých mazacích prostředků, olejů a tuků obsahujících nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čištění automobilů, stavebních strojů, finišerů, zařízení na výrobu obalových směsí, zařízení na přepravu a zpracování ropy, stavebních konstrukcí, zdiva a betonu.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hrubé nečistoty mechanicky odstraňte špachtlí.
2. Na skrytém místě vyzkoušejte, zda TECHNOX® L čistěnou plochu nenarušuje.
3. Aplikujte přiměřené množství na znečištěnou plochu.
4. Při větším znečištění nechte působit delší dobu. Můžete si pomoci štětcem nebo kartáčem.
5. Postup můžete několikrát opakovat.
6. Čistěnou plochu na závěr setřete čistým a suchým hadrem a opláchněte proudem vody.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství:	Kapalina
Barva:	Čirá
Bod varu:	137 – 143 °C
Hořlavost:	Hořlavina II. třídy
Teplota samovznícení:	420 – 595 °C
Rozpustnost ve vodě:	Ner rozpustná
Hustota (při 20°C):	860 kg/m ³

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5L kanistr	201 323
25L kanistr	201 325

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz