



VIKTOR

VIKTOR jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym przeznaczonym dla wszystkich gałęzi przemysłu i motoryzacji. Bardzo dobrze czyści i szybko wysycha. PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

ZASTOSOWANIE

VIKTOR stosowany jest do usuwania resztek klejów, środków smarnych, olejów i zanieczyszczeń. Czyści i odtłuszcza elementy maszyn oraz poszczególne części podczas napraw urządzeń maszynowych. Skutecznie czyści resory piórowe, pasy hamulcowe, mechanikę biegową, pompy olejowe, dynama, rozruszniki, gaźniki, pompy wtryskowe, części elektryczne itp. Stosowany jest także do przygotowania powierzchni przed klejeniem czy uszczelnianiem.

ZALETY

- prosty i skuteczny sposób użycia
- czyści i odtłuszcza bardzo szybko
- dobrze czyści miejsca trudno dostępne
- szybko wysycha

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem. Nanosić z odległości ok 20–30 cm. W przypadku większego zanieczyszczenia najpierw oczyścić miejsce w sposób mechaniczny. Czynność można powtarzać.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	aerazol
Temperatura zapłonu	< -18 °C
Gęstość (20 °C)	748 kg/m ³
Cisnienie par (20 °C)	3775 mm Hg
Kategoria parowania (wg PN 18/10)	bardzo szybkie parowanie
Prędkość parowania (wg PN 18/10)	< 3 min

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

12 × 600 ml aerozol

200 510

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl