



SILSTAR®

SILSTAR® je elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od -60 ° do 175 °C.

POUŽITÍ

SILSTAR® je vynikající průmyslový těsnicí tmel, který přilne na mastné i vlhké povrchy. Nepodporuje oxidaci a je tudíž vhodný i pro barevné kovy, které snadno oxidují – hliník, měď, zinek apod. Má dobré lepicí schopnosti a je možné jej nanášet na neporézní i porézní podklady. SILSTAR® neaplikujte na zvětřelé podklady. Dobře vyrovnává nerovnosti těsněných ploch a je vhodný pro většinu aplikací v průmyslu, údržbě i autoopravárenství.

VÝHODY

- vynikající těsnicí vlastnosti
- nepodporuje oxidaci
- vysoká přilnavost a dlouhá životnost
- rozsah provozních teplot od -60 do 175 °C
- vhodný i pro hliník, měď, zinek
- dobrá chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistolí odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci	0 až +40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20°C)	10–30 min.
Tepelná stálost	–60 až +175 °C
Tažnost	210 %
Barva	bezbarvý

OBSAH

310 ml kartuše

SKLADOVÉ ČÍSLO

579 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz