



SILSTAR®

SILSTAR® je elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od -60 ° do 175 °C.

USAGE

SILSTAR® je vynikající průmyslový těsnicí tmel, který přilne na mastné i vlhké povrchy. Nepodporuje oxidaci a je tudíž vhodný i pro barevné kovy, které snadno oxidují – hliník, měď, zinek apod. Má dobré lepicí schopnosti a je možné jej nanášet na neporézní i porézní podklady. SILSTAR® neaplikujte na zvětřelé podklady. Dobře vyrovnává nerovnosti těsněných ploch a je vhodný pro většinu aplikací v průmyslu, údržbě i autoopravárenství.

BENEFITS

- vynikající těsnicí vlastnosti
- nepodporuje oxidaci
- vysoká přilnavost a dlouhá životnost
- rozsah provozních teplot od -60 do 175 °C
- vhodný i pro hliník, měď, zinek
- dobrá chemická odolnost

USER MANUAL

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistolí odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICAL DATA

Teplota při aplikaci	0 až +40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20°C)	10–30 min.
Tepelná stálost	–60 až +175 °C
Tažnost	210 %
Barva	bezbarvý

CONTENT

STOCK NUMBER

310 ml kartuše

579 500

RELATED PRODUCTS

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PISTOLE



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz