



## SITT®

SITT® je neutrální silikonový elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od -50 do 160 °C.

## USAGE

SITT® je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů atp. SITT® přilne na mastné i vlhké povrchy. SITT® je možné bez problémů používat na alkalické materiály nebo choulostivé kovy, jako například hliník, měď, mosaz, zinek aj., protože je neutrální a nepodporuje korozi jako tmely kyselého typu.

## BENEFITS

- dobrá odolnost ropným látkám
- je neutrální, nepodporuje korozi
- vysoká přilnavost
- rozsah provozních teplot od -50 do 160 °C
- vynikající těsnicí vlastnosti
- dlouhá životnost

## USER MANUAL

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C až do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistolí odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

## TECHNICAL DATA

Teplota při aplikaci	5 až 40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C)	10–30 min.
Tepelná stálost	–50 až 160 °C (krátkodobě 190 °C)
Tažnost	200 %
Barva	transparentní

## CONTENT

## STOCK NUMBER

310 ml kartuše	579 000
----------------	---------

## RELATED PRODUCTS

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PISTOLE



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website [www.novato.cz](http://www.novato.cz), eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)