



TL® TMEI

TL® TMEI je 100% elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a lepicími schopnostmi. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od -45°C do 190°C .



USAGE

TL® TMEI je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů pro lepení skel a okenních konstrukcí – lepí i na zed'. Je vhodný pro těsnění zásobníků s pitnou vodou. TL® TMEI přilne i na mírně vlhké a mastné povrchy, vyrovná poškození a nerovnosti spojovaných ploch. Velmi dobře lepí sklo, keramiku, lakované plochy, barevné kovy, ocel, dřevo, různé druhy umělých hmot, silikonovou gumu a další materiály.

BENEFITS

- dobrá odolnost ropným látkám
- vyrovnává nerovnosti a poškození ploch
- vysoká přilnavost
- rozsah provozních teplot od -45°C do 190°C
- vynikající těsnicí vlastnosti
- dlouhá životnost

USER MANUAL

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od -30°C až do 55°C .
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechte vyčnívat cca 1 cm tmele, výtlačnou pistolí odtlakujte a zavěste trysku dolů.

TECHNICAL DATA

Teplota zpracování	od -30 °C do +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C)	10-25 min.
Tepelná stálost	od -45 °C do +190 °C (krátkodobě +210 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost	3,5 % (DIN 52451)

CONTENT

STOCK NUMBER

310 ml kartuše-čirá	580 100
310 ml kartuše-bílá	580 200
310 ml kartuše-černá	580 300

RELATED PRODUCTS

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PISTOLE



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz