



NOVALEP®

NOVALEP® je univerzálně použitelné lepidlo ve spreji určené na lepení textilu, pěnové pryže, koženky, kartonu, koberce, papíru, korku, plsti, umělé hmoty, pryže, dřeva a kovů.

USAGE

NOVALEP® se používá na lepení menších částí materiálů. Je vhodným pomocníkem pro spojování různých materiálů v oblasti oprav a údržby, reklamy a propagace, aranžování, drobných dílenských a rukodělných činností apod. NOVALEP® se velmi často používá při lepení různých výstražných a orientačních cedulek, jmenovek a popisek na dveře, lepení korkových obkladů, fixace koberců proti shrnutí nebo podlepování čalounění při opravách automobilů.

BENEFITS

- univerzální lepidlo ve spreji
- snadná aplikace
- směrově nastavitelný ventil
- jemné a rovnoměrné rozprašování

USER MANUAL

Povrch důkladně očistěte, osušte a odmastěte. Nádobu před použitím důkladně protřepejte (min. 2 minuty). T aké při používání občas protřepejte tak, aby byly míchací kuličky dobře slyšitelné. Lepidlo nanášejte v tenké souvislé vrstvě ze vzdálenosti 15–25 cm. Speciální ventil je směrově nastavitelný dle pohybu ruky (horizontálně či vertikálně). U porézních materiálů lepidlo naneste na jednu plochu a materiály na sebe přitiskněte, dokud je lepidlo vlhké. U neporézních materiálů lepidlo naneste na obě lepené plochy. Spojení částí se může uskutečnit až po zaschnutí lepidla tak, že po dotknutí prstem se nevytáhne vlákno. Takto připravené plochy silně přitiskněte k sobě.

NOTICE

Není určeno na polystyrén a vinyl, může působit na některé druhy plastů. Vždy vyzkoušejte na malé ploše lepeného materiálu před konečným lepením. Po použití nádobu obraťte dnem vzhůru a krátce stiskněte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem.

TECHNICAL DATA

Skupenství (20 °C)	aerosol
Hodnota pH	zásaditá
Samozápalnost	nejnižší známá hodnota: 250 °C
Tenze par (20 °C)	3 150 mm Hg
Meze výbušnosti	horní mez (% obj.): 3,2 dolní mez (% obj.): 0,9

CONTENT

400 ml sprej	203 100
--------------	---------

STOCK NUMBER

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz