



# NOVAX® AKTYWATOR

NOVAX® AKTYWATOR jest produktem, który przyspiesza reakcję zasychania kontaktowego kleju sekundowego NOVAX®. PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

## ZASTOSOWANIE

NOVAX® AKTYWATOR przyspiesza utwardzenie i ułatwia klejenie za pomocą kleju sekundowego NOVAX® na materiałach porowatych, takich jak: porcelana, kamień, beton, drewno, płyta pilśniowa, guma piankowa itp. NOVAX® AKTYWATOR przyspiesza utwardzanie nawet większej warstwy kleju na materiałach nieporowatych i umożliwia klejenie większych pęknięć oraz tworzyw sztucznych, których klejenie jest trudne.

## ZALETY

- oszczędza czas
- łatwe nanoszenie
- bardzo skuteczny

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

Za pomocą produktu TECHNOSOL® usunąć z powierzchni klejonych zatłuszczenia, brud oraz pozostałe zanieczyszczenia. Na obie powierzchnie klejone nanieść niewielką ilość aktywatora. Po zaschnięciu aktywatora nanieść klej NOVAX® i mocno docisnąć oba klejone elementy.

## UWAGA

Nie zaleca się bezpośredniego nanoszenia aktywatora na klej. Na powierzchni kleju powstanie skorupa, uniemożliwiająca doskonałe zaschnięcie kleju wewnątrz połączenia.

# NOVAX® AKTYWATOR

## DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny
Gęstość (20 °C)	680 kg/m <sup>3</sup>
Tempeatura wrzenia	98 °C
Samozapłon	537 °C

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

200 ml aerozol

500 060

## PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®

NOVAX®

NOVAX® GEL



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

### Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)