



NOVAX®

Kontaktní, jednosložkové, nízkoviskózní sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu.



POUŽITÍ

NOVAX® je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou kovové látky, porcelán, keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady různých druhů plastických hmot. Slepěné díly se mohou téměř ihned upravovat. Lepidlo tvrdne pod lehkým tlakem slepovaných dílů. Spoje lepené lepidlem NOVAX® jsou zvláště odolné povětrnostním vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM lze lepidlo výborně využít pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

- lepí okamžitě během několika sekund
- necitlivý k povrchu
- umožňuje spojení široké škály materiálů
- šetří čas a náklady

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepený povrch zbavte volných mechanických částic. Odstraňte mastnotu, prach, špínu a další znečištění výrobkem TECHNOSOL®. NOVAX® nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během několika sekund obzvláště při použití NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Bod vzplanutí	> 87 °C
Hustota (20 °C)	1050 kg/m3
Skladovatelnost	12 měsíců (skladovat 0 až 5 °C)
Teplota měknutí	165 °C
Odpor	5,42 × 1014 ohm/cm
Dielektrická pevnost	11,9 kV/mm
Dielektrická konstanta	5,4 @ 1 MHz
Pevnost na střih	18-22 N/mm2
Viskozita	30 mPa @ 20°C
Korozivita	Žádná
Toxicita	Žádná
Teplotní odolnost	od - 60°C do + 90°C krátkodobě + 120°C
Maximální spára	do 0,1 mm
Index lomu	1,49
Odolnost klimatu	10,5 - 14,5 N/mm2
Čas fixace	
hliník	30 sekund
plast	5 - 15 sekund
EPDM	1 - 2 sekundy

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

20g lahvička	500 020
50g lahvička	500 050
500g lahvička	500 055

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAX®
AKTIVÁTOR



S AKTIVÁTOR



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz