



## NOVAX® GEL

NOVAX® GEL je kontaktní, jednosložkové, nízkoviskózní sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu. Lepené plochy nemusí být ideálně rovné, je schopné vyplnit i větší mezery.



## USAGE

NOVAX® GEL je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou kovové látky, porcelán, keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady různých druhů plastických hmot. Slepované díly se mohou téměř ihned upravovat. Lepidlo tvrdne pod lehkým tlakem slepovaných dílů. Spojení lepené lepidlem NOVAX® GEL jsou zvláště odolná povětrnostním vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM lze lepidlo výborně využít pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

## BENEFITS

- lepí během několika sekund
- lepené plochy nemusí být rovné
- umožňuje spojení široké škály materiálů
- vyplňuje mezery

## USER MANUAL

Lepený povrch zbavte volných mechanických částic. Odstraňte mastnotu, prach, špínu a další znečištění výrobkem TECHNOSOL®. NOVAX® GEL nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během několika sekund obzvláště při použití NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

## TECHNICAL DATA

Barva	bezbarvý
Bod vzplanutí	> 87 °C (DIN 53213)
Hustota (20 °C)	1050 kg/m <sup>3</sup>
Skladovatelnost	12 měsíců (skladovat 0 až 5 °C)
Teplota měknutí	171 °C
Odpor	5,42 × 10 <sup>14</sup> ohm/cm
Dielektrická pevnost	11,9 kV/mm
Pevnost na stříh	18-22 N/mm <sup>2</sup>

## CONTENT

20g tuba	500 065
----------	---------

## STOCK NUMBER

## RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



NOVAX®  
AKTIVÁTOR



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website [www.novato.cz](http://www.novato.cz), eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)