

SOS® PÁSKA



SOS® páska má výbornou přilnavost na ocel, čímž je zvláště vhodná na těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí i na všeobecné aplikace včetně vodě odolnému a bezpečnému těsnění, spojování, vyztužení, zajišťování, balení, nouzovému těsnění hadic při haváriích ap. Krátkodobě odolává ropným produktům, je vhodná při použití jak v průmyslu a autoopravárenství, tak i k domácím pracím, ve sportu nebo jiné zájmové činnosti.

BENEFITS

- těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí
- vysoká pevnost v tahu
- nouzově těsní hadice při různých haváriích
- krátkodobě odolává ropným produktům

USER MANUAL

1. Opravovaný povrch musí být suchý, zbavený nečistot a prachu.
2. Místo aplikace doporučujeme odmastit výrobkem TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručně přímo z role a stejným tlakem ji uhladte.

TECHNICAL DATA

Nosič	laminovaný polyetylen
Lepidlo	speciální guma
Tloušťka pásky	0,178 mm
Odolnost teplotě	trvale 100 °C

CONTENT

0,05 × 50 m role	410 050
------------------	---------

STOCK NUMBER

All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz