



BTS®

BTS® jest białym, tiksotropowym smarem z zawartością cząstek teflonu, o szerokim przeznaczeniu. Jest odporny na wodę i temperaturę do 150 °C.

ZASTOSOWANIE

BTS® charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odpornością temperaturową do 150 °C i odpornością na wodę do ok. 90°C, dzięki czemu może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, w transporcie, warsztatach samochodowych itp. Jego skład chemiczny zapewnia, że jest trwały oraz bardzo odporny na działanie kwasów, zasad i soli. BTS® znacznie minimalizuje tarcie i zużycie różnych rodzajów materiałów, dlatego zapewnia długotrwałe smarowanie i ochronę zawiasów, zamków, łożysk, przekładni zębatach, sprężyn, łańcuchów, przegubów, sworzni, mechanizmów okiennych, wentylatorów, zaworów ogrzewania, pomp wodnych itp.

ZALETY

- doskonała przyczepność
- nie wysycha i nie twardnieje
- wysoka zdolność przenikania, nawet do trudno dostępnych miejsc
- optymalne właściwości smarujące w niskich i wysokich temperaturach

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Miejsce aplikacji oczyścić z resztek smarów (produktem TECHNOSOL®)
2. Przed użyciem wstrząsać przez ok. 2 minuty
3. Nanosić z odległości 25 cm
4. Wstrząsać także w ciągu nanoszenia

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	111,7 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	583 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3137 mm Hg

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml aerosol

200 100

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®

NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl