



## KERAMON®

KERAMON® jest specjalnym środkiem smarującym i separującym bez zawartości metali. Przeznaczony jest do ochrony przed korozją, zatarciem i utlenianiem. KERAMON® wyróżnia się doskonałą przyczepnością i odpornością na temperatury w zakresie od -50 °C do +1450 °C.

## ZASTOSOWANIE

KERAMON® stosowany jest podczas prac związanych z ochroną metali, w najtrudniejszych warunkach przemysłowych, gdzie korozja czy zużycie elementów może spowodować znaczne szkody. Szczególnie nadaje się podczas montażu i demontażu, gdzie obniża ciśnienie powstające między metalami, dzięki czemu chroni gwinty. KERAMON® jest również doskonałym środkiem smarnym, przeznaczonym do obciążeń statycznych oraz niskoobrotowych urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Jest odporny na opłukiwanie słodką i słoną wodą, działanie silnych rozpuszczalników alkalicznych oraz większości par chemicznych. KERAMON® dobrze znosi działanie większości gazów, takich jak propan, butan, gaz ziemny, hel, freon czy azot.

## ZALETY

- zapobiega (przeciwdziała) utlenianiu, nadpalaniu, korozji i zużyciu materiału
- obniża zużycie materiału
- zapobiega zapiekaniu się połączeń i uszczelek
- odporny na wysokie ciśnienia
- nie zawiera metali
- doskonała przewodność cieplna
- w znaczny sposób obniża koszty części zapasowych

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed zastosowaniem wstrząsać opakowaniem przez ok. 2 minuty, okresowo wstrząsać także podczas pracy.
2. Chronioną powierzchnię oczyścić z korozji oraz resztek smarów (najlepiej za pomocą produktu TECHNOSOL®)
3. Nanosić w cienkiej warstwie z odległości ok. 20 cm.

## UWAGA

KERAMON® nie może być stosowany na butlach tlenowych i urządzeniach acetylenowych.

## DANE TECHNICZNE

Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	1483 kg/m <sup>3</sup>
Ciśnienie par (20 °C)	3027 mm Hg

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

400 ml aerosol

201 100

## PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®

NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

### Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)