



## KERAMON®

speciální mazací a separační přípravek bez obsahu kovů. Je vhodný k ochraně šroubových i narážených spojení před korozí, zadřením a oxidací. KERAMON® vyniká výbornou přilnavostí a je odolný teplotám od -50 °C do +1450 °C.

## POUŽITÍ

KERAMON® se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde může způsobit škodu koroze, opotřebení a zareznutí. Je obzvláště vhodný při montáži a demontáži součástek, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy a tak chrání závit. KERAMON® je kromě toho i vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení ve vysoké teplotě. Odolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům a většině chemických par. KERAMON® není citlivý na většinu plynů – jako propan, butan, zemní plyn, helium, freon a dusík.

## VÝHODY

- zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
- odolává vysokým tlakům
- neobsahuje kovy
- snižuje opotřebení materiálu
- má vynikající tepelnou vodivost
- zabraňuje zapečení spojů a těsnění
- ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu min. 2 minuty protřepejte a průběžně třepejte před každou aplikací.
2. Ošetřovaný povrch zbavte koroze a zbytku maziv (nejlépe výrobkem TECHNOSOL®)
3. Nanášejte tenký film ze vzdálenosti cca 20 cm.

## UPOZORNĚNÍ

KERAMON® se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

## TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	1483 kg/m <sup>3</sup>
Tenze par (20 °C)	3027 mm Hg

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

201 100

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®

NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)